

# FICHE PRODUIT



**Produit:** Dalle avec logo PMR

## Caractéristiques principales:

Dalle béton architectonique, logo enfoncé 10 mm

**Dimensions:** 99 x 99 x10 cm profondeur et engravure 10 mm

**Finitions:** Gommé

**Couleur:** Noir

Les couleurs des pièces sont issues de colorants inorganiques stables aux agents extérieurs.

## Emballage:

### Norme applicable : NF-EN 1339 (Dalles de voirie)

RESISTANCE A LA FLEXION	> 6 M pa
CHARGE DE RUPTURE / USURE	CI U25 Circulation normale véhicules de charge par roue <6,5 Tm
RESISTANCE A L'ABRASION	Classe H
RESISTANCE AU GLISSEMENT (non-glissance)	Mesuré sur Surface humide Classe 3
ABSORPTION D'EAU	≤ 6 %
PERMEABILITE DE LA FACE VISIBLE	≤0'4 gr / cm <sup>2</sup>
RESISTANCE CLIMATIQUE	Classe D (Gel sévère)

### Caractéristiques spécifiques:

- ⇒ Garantie de qualité  
Esthétique et mécanique
- ⇒ Série I
- ⇒ Série Klimco : valide / en option

### Modèle de pièce

